

# 风险监控分配企业接口

## 说明文档

V1.0

## 1、接口介绍

企查查专业版账号批量添加监控企业到用户，批量删除监控企业。

## 2、阅读对象

具有一定开发经验的开发者。

## 3、应用场景

客户系统有人员和企业的关系，可通过接口批量同步到企查查专业版，并发限制为 5 个。

## 4、特别备注

暂无

## 5、接口描述

### 5.1 具体方法介绍

#### 5.1.1 分配多个公司给单个用户

接口地址：

[https://pro.qcc.com/api/radar\\_ext/batchAddRadarCompanyListToExistedUser](https://pro.qcc.com/api/radar_ext/batchAddRadarCompanyListToExistedUser)

返回格式：JSON

请求方法：GET

请求示例：

[https://pro.qcc.com/api/radar\\_ext/batchAddRadarCompanyListToExistedUser?key=AppKey&loginName=手机号&keyWordList=小米科技有限责任公司,广东小米科技有限责任公司](https://pro.qcc.com/api/radar_ext/batchAddRadarCompanyListToExistedUser?key=AppKey&loginName=手机号&keyWordList=小米科技有限责任公司,广东小米科技有限责任公司)

权限验证：

名称	类型	传递方式	说明
----	----	------	----

Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看

## 请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司 页面中查询)
loginName	String	Y	手机号(登录名)
keyWordList	String	Y	关键字 (公司名、注册号、统一社会信 用代码), 多个用逗号分隔, 最多 <b>200</b> 个

## 返回参数:

字段名称	类型	说明
status	Int32	订单状态 (200-成功, 500-部分失 败或全部失败)
msg	String	状态描述
result.batchList.keyWord	String	请求参数中的关键字
result.batchList.keyNo	String	请求参数中的关键字对应的公司 KeyNo(唯一标识)
result.batchList.status	String	该关键字状态 (200-成功, 500-失 败)
result.batchList.msg	String	状态描述

## JSON 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": null,
  "result": {
```

```

    "batchList": [
      {
        "keyWord": "小米科技有限责任公司",
        "keyNo": "9cce0780ab7644008b73bc2120479d31",
        "status": "200",
        "msg": "保存成功"
      },
      {
        "keyWord": "广东小米科技有限责任公司",
        "keyNo": "02ff6e6bed57a655db1bc67dfa829984",
        "status": "200",
        "msg": "保存成功"
      }
    ]
  }
}

```

### 5.1.2 删除多个公司和单个用户(关联)

接口地址:

[https://pro.qcc.com/api/radar\\_ext/batchCancelRadarCompanyListFromExistedUser](https://pro.qcc.com/api/radar_ext/batchCancelRadarCompanyListFromExistedUser)

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

[https://pro.qcc.com/api/radar\\_ext/batchCancelRadarCompanyListFromExistedUser?key=AppKey&loginName=手机号&keyWordList=小米科技有限责任公司,广东小米科技有限责任公司](https://pro.qcc.com/api/radar_ext/batchCancelRadarCompanyListFromExistedUser?key=AppKey&loginName=手机号&keyWordList=小米科技有限责任公司,广东小米科技有限责任公司)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

## 请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
loginName	String	Y	手机号(登录名),  注:  如果登录名是主账号或业务管理员, 该操作是取消关注公司;  如果登录名是员工, 该操作删除的是关联数据
keyWordList	String	Y	关键字 (公司名、注册号、统一社会信用代码), 多个用逗号分隔, 最多 200 个

## 返回参数:

字段名称	类型	说明
status	Int32	订单状态 (200-成功, 500-部分失败或全部失败)
msg	String	状态描述
result.batchList.keyWord	String	请求参数中的关键字
result.batchList.keyNo	String	请求参数中的关键字对应的公司 KeyNo(唯一标识)
result.batchList.status	String	该关键字状态 (200-成功, 500-失败)
result.batchList.msg	String	状态描述

## JSON 返回示例:

```
{
  "status": "500",
  "msg": null,
}
```

```

"result": {
  "batchList": [
    {
      "keyWord": "小米科技有限责任公司",
      "keyNo": "9cce0780ab7644008b73bc2120479d31",
      "status": "200",
      "msg": "删除成功"
    },
    {
      "keyWord": "广东小米科技有限责任公司",
      "keyNo": "02ff6e6bed57a655db1bc67dfa829984",
      "status": "200",
      "msg": "删除成功"
    },
    {
      "keyWord": "测试不存在",
      "keyNo": null,
      "status": "500",
      "msg": "关键字不存在"
    }
  ]
}

```

### 5.1.3 分配单个公司给多个用户

接口地址:

[https://pro.qcc.com/api/radar\\_ext/batchAddRadarCompanyToExistedUserList](https://pro.qcc.com/api/radar_ext/batchAddRadarCompanyToExistedUserList)

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

[https://pro.qcc.com/api/radar\\_ext/batchAddRadarCompanyToExistedUserList?key=AppKey&loginNameList=手机号 1, 手机号 2&keyWord=小米科技有限责任公司](https://pro.qcc.com/api/radar_ext/batchAddRadarCompanyToExistedUserList?key=AppKey&loginNameList=手机号 1, 手机号 2&keyWord=小米科技有限责任公司)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的)

			32 位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心->我的公司中查看

## 请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
loginNameList	String	Y	手机号(登录名), 多个用逗号分隔, 最多 500 个
keyWord	String	Y	关键字 (公司名、注册号、统一社会信用代码)

## 返回参数:

字段名称	类型	说明
status	Int32	订单状态 (200-成功, 500-部分失败或全部失败)
msg	String	状态描述
result.batchList.loginName	String	手机号(登录名)
result.batchList.status	String	该关键字状态 (200-成功, 500-失败)
result.batchList.msg	String	状态描述

## JSON 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": null,
  "result": {
    "batchList": [
      {
```

```

        "loginName": "手机号 1",
        "status": "200",
        "msg": "保存成功"
    },
    {
        "loginName": "手机号 2",
        "status": "200",
        "msg": "保存成功"
    }
]
}
}

```

#### 5.1.4 删除单个公司和多个用户(关联)

接口地址:

[https://pro.qcc.com/api/radar\\_ext/batchCancelRadarCompanyFromExistedUserList](https://pro.qcc.com/api/radar_ext/batchCancelRadarCompanyFromExistedUserList)

返回格式: JSON

请求方法: GET

请求示例:

[https://pro.qcc.com/api/radar\\_ext/batchCancelRadarCompanyFromExistedUserList?key=AppKey&loginNameList=手机号 1, 手机号 2&keyWord=小米科技有限责任公司](https://pro.qcc.com/api/radar_ext/batchCancelRadarCompanyFromExistedUserList?key=AppKey&loginNameList=手机号 1, 手机号 2&keyWord=小米科技有限责任公司)

权限验证:

名称	类型	传递方式	说明
Token	String	http header 头	验证加密值 (key+Timespan+SecretKey 组成的 32位 md5 加密的大写字符串)
Timespan	String	http header 头	精确到秒的 Unix 时间戳
SecretKey	String	不传递	密钥, 请妥善保管好, 在设置中心-> 我的公司中查看



## 请求参数:

名称	类型	必填	说明
key	String	Y	公司 key 值(设置中心 -> 我的公司页面中查询)
loginNameList	String	Y	手机号(登录名), 多个用逗号分隔, 最多 <b>500</b> 个  <b>注:</b>  如果登录名是主账号或业务管理员, 该操作是取消关注公司;  如果登录名是员工, 该操作删除的是关联数据
keyWord	String	Y	关键字 (公司名、注册号、统一社会信用代码)

## 返回参数:

字段名称	类型	说明
status	Int32	订单状态 (200-成功, 500-部分失败或全部失败)
msg	String	状态描述
result.batchList.loginName	String	手机号(登录名)
result.batchList.status	String	该关键字状态 (200-成功, 500-失败)
result.batchList.msg	String	状态描述

## JSON 返回示例:

```
{
  "status": "200",
  "msg": null,
  "result": {
    "batchList": [
      {
```

```
        "loginName": "13336569865",
        "status": "200",
        "msg": "取消关注成功"
    },
    {
        "loginName": "13336569850",
        "status": "200",
        "msg": "取消关注成功"
    }
]
}
```

## 7、错误代码

### 7.1 系统级错误码参照

错误码	说明
101	当前的 KEY 无效或者还未生效中
102	当前 KEY 已过期
103	当前 Key 被暂停使用
104	接口正在维护中
105	接口已下线停用
107	被禁止的 IP 或者签名错误
108	请求格式错误，请重试
109	请求超过系统限制
110	当前相同查询连续出错，请等 2 小时后重试
111	接口权限未开通
112	当前账户购买额度已用完
199	系统未知错误，请联系技术客服

## 7.2 服务级错误码参照

错误码	说明
200	查询成功
201	查询无结果
202	查询参数错误，请检查
203	系统查询有异常，请联系技术人员
204	请至少输入一个参数
205	等待处理中
206	无效的省份代码
207	请求数据的条目数超过上限（5000）
208	请求数据过旧
213	参数长度不能小于 2
214	未申请该接口
215	不支持的查询关键字
299	无效的请求
500	接口相关的逻辑错误

## 8、技术支持

服务时间：工作日上午 8:00~下午 5:30

客服 QQ：3347686608

客服电话：400-928-2212

商务咨询：18021273213

技术邮箱：[kf@qichacha.com](mailto:kf@qichacha.com)

## 9、文档修改记录

版本号	内容	更新日期
-----	----	------

---

V 1.0	风险监控分配企业接口	2020-03-27
-------	------------	------------